

 **MER – 180V****EMULSIFICANTE de Alta Viscosidad****PRODUCTO QUÍMICO**

Nombre: MER-180V Emulsificante de Rompimiento Rápido de alta Viscosidad.  
Código: MER-180V

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS****RIESGOS A LA SALUD**

Inhalación: No aplica

Piel: Si no se lava con agua puede causar irritación

Ingestión: Puede causar irritación ligera al tracto

Ojos: Puede causar irritación ligera.

Clasificación de los productos.

Lesiones oculares graves/ irritación ocular- categoría  
2b H320 Sensibilización cutánea- Categoría 2B<sup>a</sup> H317

Palabra: Alerta



Código de Consejos de Crudenica P: P201, P312, P405, P501

**COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES**

Fórmula: Agente de superficie

N-Alquil-Propilen-Amina Cas# 61791-55-7 (30-90%)

**PRIMEROS AUXILIOS**

Inhalación: Mover a la víctima al aire fresco, si respira con dificultad darle oxígeno.

Piel: Retirar toda la ropa contaminada, lavar las partes afectadas del cuerpo con abundante agua por lo menos 15 minutos.

Ingestión: No inducir el vómito, obtener atención médica rápidamente. Si la víctima esta inconsciente NO DÉ A BEBER NADA.

NOTA: En caso de contacto por cualquier vía proporcionar atención médica inmediata a la víctima.

 **MER – 180V****EMULSIFICANTE de Alta Viscosidad****MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Límite de flamabilidad: No flamable, producto base agua.

Medios de extinción: Agua a presión, espuma, polvo químico seco, CO2.

**MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL**

Procedimiento en caso de derrame: Usar equipo de protección personal, guantes y caretas, prevenir caídas, evitar y retirar flamas o chispas, ventilar, formar un dique para contener el derrame y recuperar lo más que sea posible. Pequeños derrames límpielos con sólidos inertes tales como caolín o tierras diatomáceas.

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

MANEJO: Use equipo de protección HMIS B. Guantes y lentes de protección. No respire los vapores. Mantenga el contenedor cerrado. Use con buena ventilación. Lave ropa y zapatos impregnados. ALMACENAJE: Tanques, tambores o contenedores. Condiciones de Almacenaje: Tambores de polietileno, tanques de fibra de vidrio Almacenar a la sombra, libre de lluvia y humedad, mantener siempre cerrado el envase, mantener buena ventilación, evitar temperaturas extremas.

Temperatura de carga y descarga: Ambiente

**CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL**

Infraestructura: Instalaciones que almacenen o usen este producto deben contar con lavajos y regadera de emergencia. Además de contar con un sistema de ventilación adecuado.

Equipo de Protección Personal: Use guantes de neopreno

Ojos: Use lentes de protección ocular cuando manipule estos productos

Piel: Guantes y ropa protectores para prevenir contacto con la piel.



 **MER – 180V****EMULSIFICANTE de Alta Viscosidad****PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Apariencia y Estado Físico: Pasta suave, color amarillo o marrón.

Olor: Amoniacal.

Punto de fusión: 18 °C

Punto de Ebullición: >250 °C

pH: No aplicable

**ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión. Condiciones a evitar: Evitar almacenaje con agentes reductores y oxidantes. Incompatibilidad: Evitar almacenaje con agentes oxidantes.

**NO ES UN PRODUCTO TOXICO.**

**NO DAÑA AL MEDIO AMBIENTE.**

**CONSIDERACIONES ACERCA DE SU ELIMINACIÓN**

Disponer de este producto de acuerdo a las regulaciones legales federales, estatales o locales.

**INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE**

Nombre de Embarque: Poli aminas, liquidas, corrosivas

DOT # O.N.U.: 2735

Grupo de Empaque: III




# MER – 180V

**EMULSIFICANTE de Alta Viscosidad**

## OTRAS INFORMACIONES

La información disponible es por parte de expertos en manejo de estos productos por parte de la empresa PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA S. DE R.L. DE C.V., y consideramos que la información es verídica, el uso y opiniones de esta información no están bajo el control de PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA S. DE R.L. DE C.

## Código HMIS



## CONTACTO

Productos y Servicios JEA, S. de R. L. de C.V.  
Camino Ancho 7C, Col. Sta. Rosa  
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México.  
C.P. 45860 Tel.: (376) 690 3232 / 9421  
[ventas@jea.com.mx](mailto:ventas@jea.com.mx) [www.jea.com.mx](http://www.jea.com.mx)

## NOTA

Para mayor información diríjase al departamento de Atención a Clientes Jea o con su asesor técnico comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar en base a las distintas dosificaciones por lo tanto es responsabilidad de quien lo usa.